



## BRUTE FORCE 750 4X4 | EPS

Le Brute Force 750 4x4i EPS tire son nom de sa direction assistée électrique (Electronic Power Steering). Son bicylindre en V est un moteur endurant et sophistiqué, à injection et refroidissement liquide, qui autorise une capacité de traction de 567 kg et offre un bon frein moteur. Côté motricité, un simple bouton permet de passer en deux ou quatre roues motrices. Enfin, les suspensions sont confiées à des double triangles à l'avant et à l'arrière.



### CARACTÉRISTIQUES BRUTE FORCE 750 4X4 | EPS

|                     |  |                            |   |
|---------------------|--|----------------------------|---|
| Moteur              | Bicylindre en V 4 temps de 749 cm <sup>3</sup> à refroidissement liquide | Suspension avant           | Double triangle de suspension avec précharge du ressort réglable sur 5 positions.   |
| Alésage x course    | 85 x 66 mm   | Suspension arrière         | Doubles triangles de suspension avec précharge du ressort réglable sur 5 positions. |
| Taux de compression | 9,3 : 1  | Débattement avant/ arrière | 169 mm / 190 mm   |
| Puissance maxi      | 50 ch {36.6 kW} / 6,750 tr/mn  | Freins avant               | Double disques de 200 mm, étrier double pistons                                     |
| Couple maxi         | 58.1 N·m {5.9 kgf·m} / 4,750 tr/min                                      | Frein arrière              | Multidisque intégré en bain d'huile   |
| Distribution        | Simple ACT, 8 soupapes   | Pneus avant/ arrière       | AT 25 x 8-12 / AT 25 x 10-12  |
| Alimentation        | Injection: ø 36 mm x 2   | Dimensions (L x l x H)     | 2 195 x 1 180 x 1 220 mm  |
| Allumage            | Électronique digital DC-CDI  | Couleurs                   | Noir Super / Bleu Vibrant   |
| Démarrreur          | Électrique   | Capacité de carburant      | 19 litres   |
| Transmission        | Automatique à 2 rapports avec marche arrière                             | Poids tous pleins faits    | 316 kg  |
| Entraînement final  | Arbre 2RM/4RM  | Garde au sol               | 240 mm  |